Technische Produktinformation

Paketband, braun/transparent, leise abrollend

Stand: Okt-26

Klebstoff

Wasserbasierter Haftkleber auf Acrylatbasis

Eigenschaft	Wert
Haftung auf Stahl	stark
Zugfestigkeit	mittel stark
Haltekraft	stark
Dehnung	stark

Träger

Transparente/braune BOPP-Folie – Biaxial orientierte Polypropylen-Folie

Haftverbund

Eigenschaft	Wert	Einheit
Dicke	ca. 48	µm
Anwendungstemperatur	0 bis 60	°C

Produkteigenschaften

Das Klebeband zeichnet sich durch ein geräuscharmes Abrollen ohne Blasenbildung aus. Es bietet eine starke Anfangshaftung und gewährleistet eine dauerhafte Klebkraft. Zudem eignet sich das Produkt für Anwendungen, bei denen eine leise Verarbeitung und zuverlässige Haftung erforderlich sind.

Lagerfähigkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von 15 – 30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit < 70 % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 1 Jahr ab Herstellungsdatum.

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.

Labelident GmbH | Ein Unternehmen der Klaus Kroschke Gruppe | Firmensitz: Parisstraße 5, 97424 Schweinfurt, Germany
Web: www.labelident.com | E-Mail: info@labelident.de | Telefon: +49 9721 793 98 11