

# Technische Produktinformation

Polyester, transparent, glänzend, beschichtet, permanent klebend

Materialcode: MB-KBL

Stand: Dez-25

## Obermaterial

Transparente, beschichtete Polyesterfolie

Eigenschaft	Wert	Einheit
Dicke	ca. 25	µm

## Klebstoff

Permanenter Haftkleber auf Acrylatbasis

Eigenschaft	Wert
Anfangsklebkraft	sehr stark
Endklebkraft	sehr stark
Scherfestigkeit	sehr stark

## Träger

Beidseitig mit Kaolin beschichtetes Kraftpapier

Eigenschaft	Wert	Einheit
Dicke	ca. 116	µm

## Haftverbund

Eigenschaft	Wert	Einheit
Dicke	ca. 161	µm
Minimale Verklebetemperatur	2	°C
Anwendungstemperatur	-40 bis 150	°C

## Lagerfähigkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.