

# Technische Produktinformation

Papier, weiß, matt, beschichtet, permanent klebend

Materialcode: MR-PP-INK

Stand: Dez-25

## Obermaterial

Mattes Inkjetpapier

<b>Eigenschaft</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Flächengewicht	ca. 90	g/m <sup>2</sup>
Dicke	ca. 110	µm

## Klebstoff

Permanenter Hotmelt-Klebstoff

<b>Eigenschaft</b>	<b>Wert</b>
Anfangsklebkraft	sehr stark
Endklebkraft	stark

## Träger

Weißes Glassinepapier

<b>Eigenschaft</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Flächengewicht	ca. 80	g/m <sup>2</sup>
Dicke	ca. 53	µm

## Haftverbund

<b>Eigenschaft</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Minimale Verklebetemperatur	10	°C
Anwendungstemperatur	-15 bis 65	°C

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.

# Technische Produktinformation

Papier, weiß, matt, beschichtet, permanent klebend

Materialcode: MR-PP-INK

Stand: Dez-25

## Lagerfähigkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von  $23 \pm 2$  °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von  $50 \pm 5$  % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 1 Jahr ab Herstellungsdatum.

## Konformitäten

Dieses Produkt verwendet Hotmelt-Klebstoff und kann für die indirekte Kennzeichnung von Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika verwendet werden.

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.