

Technische Produktinformation

Papier, weiß, matt, unbeschichtet, permanent klebend

Materialcode: MB-PP

Stand: Sep-26

Obermaterial

Mattweißes, holzfreies Papier für saubere Druckergebnisse auf Laser- und Kopiergeräten

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 70	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 88	µm	ISO 534

Klebstoff

Permanenter Haftkleber auf Acrylatbasis

Eigenschaft	Wert
Anfangsklebkraft	stark
Endklebkraft	stark

Träger

Weißes, glattes und reißfestes Kraftpapier

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 58	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 58	µm	ISO 534

Haftverbund

Eigenschaft	Wert	Einheit
Dicke	ca. 165	µm
Minimale Verklebetemperatur	5	°C
Anwendungstemperatur	-25 bis 70	°C

Lagerfähigkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von 15 - 30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 ± 5 % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 1 Jahr ab Herstellungsdatum.

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.