


Produktinformation

HERMAweiß super (240)/65Tpc/525
Produktcode 15869

Ausgabe 10/2023

HERMAweiß super (240)


Weißes, einseitig leicht glänzend gestrichenes Haftetikettenpapier, FSC® Mix Credit



Flächenbezogene Masse	g/m ²	ca. 77	ISO 536
Dicke	µm	ca. 64	ISO 534
Bruchwiderstand (MD)	N/15 mm	ca. 65	DIN 53112
Bruchwiderstand (CD)	N/15 mm	ca. 35	DIN 53112
Biegekraft (MD)	mN	ca. 160	DIN 53121
Biegekraft (CD)	mN	ca. 90	DIN 53121
Oberflächenglanz 60°	GU	ca. 23	ISO 2813
Opazität	%	ca. 88	ISO 2471

Haftkleber 65Tpc


Permanenter Haftkleber auf Acrylatbasis



Anfangshaftung	extrem hoch
Endhaftung	extrem hoch
Scherfestigkeit	sehr hoch

HERMA PW (525)

Weißes, superkalandriertes Pergaminpapier



Flächenbezogene Masse	g/m ²	ca. 72	ISO 536
Dicke	µm	ca. 62	ISO 534
Bruchwiderstand (MD)	N/15 mm	ca. 100	DIN 53112
Bruchwiderstand (CD)	N/15 mm	ca. 50	DIN 53112
Transparenz	%	ca. 44	DIN 53147

Haftmaterial

Flächenbezogene Masse	g/m ²	ca. 191	ISO 536
Gesamtdicke	µm	ca. 159	ISO 534
Aufklebetemperatur	°C	ab -10	
Temperaturbereich	°C	-40 bis 60	

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen.

Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

HERMA GmbH, Geschäftsbereich Haftmaterial, 70791 Filderstadt, Telefon +49 (0) 711 7702-0

www.herma.de/material

HERMAweiß super (240)/65Tpc/525**Produktcode 15869**

-  HERMAweiß super (240)
-  Haftkleber 65Tpc
-  HERMA PW (525)

Ausgabe 10/2023

Anwendungsbereich

HERMAweiß super eignet sich für anspruchsvolle Etiketten mit Mehrfarbendruck. Die leicht glänzend gestrichene Oberfläche von HERMAweiß super ergibt eine sehr gute Druckqualität in allen konventionellen Druckverfahren. HERMAweiß super zeigt eine sehr gute Druckqualität im Thermotransfer- und Laserdruck.

Weiterhin ist HERMAweiß super (240) auch mit digitalen Druckverfahren bedruckbar. Vorabtests sind empfohlen.

Der Zellstoff für dieses Haftetikettenpapier stammt aus FSC®-zertifizierten Forstwirtschaftsbetrieben und anderen kontrollierten Quellen.

Der Haftkleber 65Tpc wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei welchen eine sehr hohe Anfaßhaftung, auch in kritischen Fällen, erforderlich ist.

Durch seine hohe Haftung eignet sich 65Tpc besonders für die Etikettierung von Gummiprodukten, rauen PE-Gebinden, Holzwerkstoffen und sehr rauen Kartonagen.

Dieser neu entwickelte Haftkleber liefert trotz des hohen Auftragsgewichts herausragende Stanzeigenschaften. 65Tpc hat eine besonders gute Beständigkeit gegen Licht, Wärme und Alterung.

Das superkalandrierte Pergaminpapier eignet sich sehr gut für Etikettiermaschinen mit optischer oder mechanischer Abtastung.

Verarbeitung

Die Stanzeigenschaften sind auf allen gängigen Maschinen sehr gut. HERMA PW (Sorte 525) ergibt im Haftverbund sehr gute Stanzeigenschaften auf allen gängigen Flach- und Rotationsstanzmaschinen.

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI (direkter Kontakt mit trockenen und fetthaltigen Lebensmitteln).

Alle Inhaltsstoffe des Haftklebers 65Tpc entsprechen der Empfehlung FDA 21 CFR 175.105 (Adhesives).

Der Klebstoff 65Tpc kann unbedenklich zur Rückseitenbeschichtung von Etiketten verwendet werden. Die Kleberschicht darf in direktem Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln stehen, sofern das Verhältnis aus Kontaktoberfläche des Haftetiketts bezogen auf das Gesamtgewicht des Lebensmittels nicht größer als 1 dm²/kg ist.

Ferner darf der Klebstoff zur Laminierung von Folien eingesetzt werden. In diesem Fall ist ein Schnittkantenkontakt mit Lebensmitteln unbedenklich, soweit es den oben genannten Klebstoff betrifft. Die Einhaltung der Migrationsgrenzwerte der damit hergestellten Lamine ist sicherzustellen (Unbedenklichkeitserklärung gültig bis 11.05.2024).

Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.

Lagerbedingungen und Haltbarkeit

Bei einer Temperatur von 20 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 ± 5 % dunkel lagern. Feuchtigkeit, Hitze und starke Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

Der Verbrauchszeitraum beträgt ein Jahr ab Herstellungsdatum.

Diese Angaben informieren über unser Produkt, sie sind keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwendungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen.

Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

HERMA GmbH, Geschäftsbereich Haftmaterial, 70791 Filderstadt, Telefon +49 (0) 711 7702-0