

# Technische Produktinformation

Thermo-Top Papier, weiß, matt, beschichtet, permanent klebend

Materialcode: MR-TT

Stand: Okt-25

## Obermaterial

Weißes Thermopapier mit oberseitiger Schutzbeschichtung in Standard-Top-Qualität zertifiziert nach FSC® Mix Credit

| Eigenschaft          | Wert    | Einheit          | Norm      |
|----------------------|---------|------------------|-----------|
| Flächengewicht       | ca. 74  | g/m <sup>2</sup> | ISO 536   |
| Dicke                | ca. 82  | µm               | ISO 534   |
| Bruchwiderstand (MD) | ca. 70  | N/15 mm          | DIN 53112 |
| Bruchwiderstand (CD) | ca. 34  | N/15 mm          | DIN 53112 |
| Opazität             | ca. 88  | %                | ISO 2471  |
| Reaktionsfarbe       | Schwarz |                  |           |

## Klebstoff

Permanenter Haftkleber auf Acrylatbasis

| Eigenschaft      | Wert       |
|------------------|------------|
| Anfangsklebkraft | sehr stark |
| Endklebkraft     | sehr stark |
| Scherfestigkeit  | sehr stark |

## Träger

Braunes, superkalandriertes Pergaminpapier

| Eigenschaft    | Wert   | Einheit          | Norm    |
|----------------|--------|------------------|---------|
| Flächengewicht | ca. 54 | g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Dicke          | ca. 47 | µm               | ISO 534 |

## Haftverbund

| Eigenschaft                 | Wert       | Einheit          | Norm    |
|-----------------------------|------------|------------------|---------|
| Flächengewicht              | ca. 145    | g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Dicke                       | ca. 143    | µm               | ISO 534 |
| Minimale Verklebetemperatur | 0          | °C               |         |
| Anwendungstemperatur        | -30 bis 50 | °C               |         |

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.

# Technische Produktinformation



Thermo-Top Papier, weiß, matt, beschichtet, permanent klebend

Materialcode: MR-TT

Stand: Okt-25

## Lagerfähigkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von  $20 \pm 5$  °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von  $45 \pm 5$  % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

## Konformitäten

Das Material ist phenolfrei und gilt bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch als physiologisch sowie toxikologisch unbedenklich. Es darf nur in direktem Kontakt mit Lebensmitteln stehen, die erfahrungsgemäß vor dem Verzehr gewaschen oder geschält werden. Der eingesetzte Haftklebstoff weist eine sehr geringe Migrationsneigung auf und ist für den direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln geeignet, die einem Korrekturfaktor von mindestens 3 zugeordnet sind.

Das Papiermaterial basiert auf Zellstoff aus FSC®-zertifizierten Forstwirtschaftsbetrieben und kontrollierten Quellen.

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.