

Technische Produktinformation

Polyethylen, transparent, permanent klebend

Materialcode: Tastbare Warnzeichen

Stand: Aug-26

Obermaterial

Transparente Polyethylen Folie

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 74	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 79	µm	ISO 534

Klebstoff

Permanenter Haftkleber auf Acrylatbasis

Träger

Satiniertes Glassinepapier

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Flächengewicht	ca. 57	g/m ²	ISO 536
Dicke	ca. 51	µm	ISO 534

Haftverbund

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Dicke	ca. 144	µm	ISO 534

Lagerfähigkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von 20 ± 5 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 ± 5 % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Konformitäten

Das Material ist nach Angaben des Herstellers für den indirekten Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln mit einem Reduktionsfaktor von 3 oder höher geeignet.

Die vorliegenden Informationen beschreiben das Produkt in seinen wesentlichen technischen Merkmalen. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Die Eignung des Materials für den jeweiligen Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Labelident übernimmt keine Haftung über die gesetzlich geregelten oder in den allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Verpflichtungen hinaus. Technische Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung bleiben vorbehalten. Labelident ist nicht der Hersteller des beschriebenen Rohmaterials.